

Delo[®], protección defensa a defensa para equipos de construcción.



Sistema hidráulico

- Delo TorqForce™ SAE 10W (CAT TO-4)
- Delo TorqForce MP (CAT TO-4M)
- Delo TorqForce Syn SAE 5W-20
- Rando HDZ

Transmisiones

- Delo TorqForce SAE 30 (CAT TO-4)
- Delo TorqForce MP (CAT TO-4M)
- Delo 400 SAE 10W (Hidroestático)

Rodamientos y puntos de grasa

- Delo Grease ESI HD EP
- Delo Grease ESI HD Moly 5% EP 1
- Delo Syn-Grease SXD 220 Moly 5% EP 1

Cárter del motor

- Delo 400 XSP SAE 5W-40
- Delo 400 XLE SAE 15W-40
- Delo 400 XLE SAE 10W-30
- Delo 400 SDE SAE 15W-40

Sistema de refrigeración

- Delo ELC Antifreeze/Coolant Premixed 50/50
- Delo XLC Antifreeze/Coolant Premixed 50/50

Diferenciales y mandos finales

- Delo Syn-Gear XDM SAE 75W-90
- Delo Gear ESI SAE 80W-90
- Delo TorqForce SAE 50 (CAT TO-4)

Disponible con Certificación ISOCLEAN™
Pregunte a su asesor comercial sobre la disponibilidad del programa ISOCLEAN en su país.

Para más información:
<http://latinamerica.chevronlubricants.com>

Las recomendaciones de producto solo son una guía general para usar en diferentes equipos para minería de superficie, subterránea o construcción. Cada uno de éstos tienen diferentes requerimientos de lubricación y de refrigerantes. Es muy importante contactar a su representante de Chevron o revisar las recomendaciones del fabricante de equipo original con respecto al producto adecuado para cada aplicación. También puede contactar a nuestro departamento de servicio técnico para verificar las especificaciones de los OEMs.



Delo[®]
Vamos más lejos.[®]

Un producto de la empresa **Chevron**

USA: © 2020 Chevron Products Company a Division of Chevron U.S.A. Inc. México: © 2020 Productos Chevron México, S. de R.L. de C.V. El Salvador: © 2020 Chevron Lubricant Oils, S.A. Colombia: © 2020 Chevron Petroleum Company. Todos los derechos reservados. Todas las marcas son propiedad de Chevron Intellectual Property LLC.